



PRODUKTBESKRIVNING

ThomaSKB LC är en självkompakterande betong med minskad miljöbelastning. Produkten är framtagen speciellt för vårt koncept Thomas Väg LC, som ingår i Thomas Miljöstomme.

ThomaSKB LC skapar en bättre arbetsmiljö med tyst gjutning utan vibrering med dess påverkan på hörsel, fingrar, armar och axlar.

Viktiga fördelar:

- Säker och effektiv utfyllnad av Thomaskal.
- Tryggare och tystare arbetsmiljö utan vibreringsinsats.
- Färre mantimmar och mindre inhyrd utrustning.
- **ThomaSKB LC ger 30 % lägre CO₂-avtryck jämfört med motsvarande produkt.**

EGENSKAPER

ThomaSKB LC är framtagen för effektiv utfyllnad av Thomaskal.

Hållfasthetsklass:	C28/35
vct:	0,60
Dmax:	16 mm
Konsistensklass:	SF2
Exponeringsklass:	XC1

ANVÄNDNING

ThomaSKB LC är speciellt framtagen för konceptet Thomas Väg LC.

HANTERING

ThomaSKB LC kan med fördel fyllas i formen med hjälp av pump. För att säkerställa ett optimalt resultat och jämn fördelning av betong i Thomaskal, rekommenderar vi att ThomaSKB LC fylls i med hjälp av en anpassad slang placerad på maximalt var femte meter.

Vid gjutning med kran och bask rekommenderar vi att använda en strumpa för att hantera fallhöjden.