

Exempel på produktval

Exempel 1 - När du vill beställa en produkt grundat på följande specifikation:

Tryckhållfasthetsklass	C25/30
Exponeringsklass	XC1
Max stenstorlek	16 mm
Konsistensklass	S4

Då alla fyra krav kan uppfyllas med en standardprodukt i vårt sortiment föreslår vi en betong med garanterad tryckhållfasthetsklass som uppfyller specifikationen. På följensedeln vid leverans finns komplett betongspecifikation.

Bilnummer internt	Reg.nummer	Biltyp	Bestäld lossningstid/sätt	Trans
C 25/30 16 S4 XC1				Anko
<small>(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vct_{ekv}, exponeringsklass)</small>				

Exempel 2 - När du vill beställa en produkt grundat på följande specifikation:

Tryckhållfasthetsklass	C25/30
Exponeringsklass	XC4
Max stenstorlek	16 mm
Konsistensklass	S4

Då exponeringsklassen är XC4 styr det valet av betong och då krävs en betong med krav på vct 0,55 vilket leder till minsta tryckhållfasthetsklass C30/37. Då det finns ett samband mellan vct och tryckhållfasthet föreslår vi en produkt som överträffar det ursprungliga kravet på tryckhållfasthet.

Bilnummer internt	Reg.nummer	Biltyp	Bestäld lossningstid/sätt	Trans
C 30/37 16 S4 vct 0,55 XC4				Anko
<small>(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vct_{ekv}, exponeringsklass)</small>				

Från specifikation till slutlig produkt

En betongspecifikation kan också innehålla flera tilläggskrav som gör att den produkt du väljer skiljer sig från t.ex. konstruktionsritningens specifikation. Betong med t. ex. förbättrad miljöprestanda eller Självkompakterande betong (SKB) kan också ändra på den slutliga produktens specifikation.

Observera att vi alltid kommer att föreslå en produkt som uppfyller eller på vissa områden överträffar din kravspecifikation.