

Massiva bjälklag Thomagrön



Våra massiva bjälklag ger ett snabbt och enkelt montage och en snabbare uttorkning än platsgjutna alternativ. Massiva bjälklag Thomagrön går att få med över 20 procent lägre klimatpåverkan.

Fördelar

- Snabb och enkel montering.
- God ljudklass.
- Snabbare uttorkning än platsgjutna alternativ.
- 10 till 20 % lägre CO₂-avtryck (nivå 1 till 2 enligt Svensk Betongs vägledning).

Produktbeskrivning

Genom att välja förspända eller slakarmerade massiva bjälklag kan projektet monteras på ett snabbt och enkelt sätt. Bjälklagen har även en snabbare uttorkning än platsgjutna alternativ.

Med våra massiva bjälklag uppnås en god ljudklass, vilket säkerställer ljudkraven vid till exempel bostadsproduktion. Levereras med undersida färdig för spackling och målning.

Våra massiva förspända bjälklag rekommenderas då större spännvidder är aktuella. Bjälklagselementen kan kompletteras med el, avlopp och ventilationsinstallationer.

Betongkvalitet

C35/45 – C45/55 (anpassat efter projektet)

Nivåer enligt Svensk Betongs vägledning

Produkt	Nivå	Klimatavtryck
Massiva bjälklag Thomagrön	1	minst 10 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massiva bjälklag Thomagrön	2	minst 20 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massiva bjälklag (standard)	–	–

*i förhållande till branschreferens

Montage

Ett flertal olika monteringsmetoder som till exempel svetsning och skruvning kan förekomma.

Vi erbjuder montage av stomme. Det innebär att du som kund får ett färdigt koncept av oss. Vi tar ansvar för allt från tillverkningsritningar till produktion och montering av stomelementen. Det gör vi med kunnig personal som är vana vid att montera våra prefabricerade betongelement.

Foggjutning

Efter montage krävs foggjutning det mellan bjäklagsplattorna. Efter det kan eventuell flytspackling ske.

Tillbehör

Kan kompletteras med el, avlopp och ventilationsinstallationer.

