

Massivvägg Thomagrön



Våra klimatförbättrade massivväggar är helgjutna väggelement som består av homogen betong. De kan användas både som innervägg och yttervägg till alla typer av projekt. Går att få med över 40 procent lägre klimatpåverkan.

Fördelar

- Mycket goda ljudegenskaper.
- Mycket goda brandegenskaper.
- Passar till alla typer av byggprojekt.
- 10 till 40 % lägre CO₂-avtryck (nivå 1 till 4 enligt Svensk Betongs vägledning).

Produktbeskrivning

Massivvägg Thomagrön är helgjutna väggelement som består av homogen betong. De kan användas både som innervägg, yttervägg och motfyllnadsvägg i källare. Massivväggen passar till alla typer av byggprojekt, och fungerar utmärkt som väggar mellan lägenheter, då de har mycket goda ljud- och brandegenskaper.

Ytorna levereras färdiga för spackling och målning.

Tjocklek	150 – 400 mm
Betongkvalitet	C30/37 – C40/50 (anpassat efter projektet)

Nivåer enligt Svensk Betongs vägledning

Produkt	Nivå	Klimatavtryck
Massivvägg Thomagrön	1	minst 10 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massivvägg Thomagrön	2	minst 20 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massivvägg Thomagrön	3	minst 30 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massivvägg Thomagrön	4	minst 40 % lägre CO ₂ -avtryck*
Massivvägg (standard)	–	–

*i förhållande till branschreferens

Montage

I elementen sitter vid önskemål ingjutna hylsor/element för montagestag.

Vi erbjuder montage av stomme. Det innebär att du som kund får ett färdigt koncept av oss. Vi tar ansvar för allt från tillverkningsritningar till produktion och montering av stomelementen. Det gör vi med kunnig personal som är vana vid att montera våra prefabricerade betongelement.

Tillbehör

Massivväggen kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör- och ventilationsinstallationer.

All beredning sker i AutoCad på respektive konsults, till oss, översända ritningsfil. Detta garanterar att ingjutningsgodset hamnar enligt ritningsunderlag.

