



Med ThomaSKB Grön får du en självkompakterande betong med minskat klimatavtryck. Du får en homogen betong med jämn och hög kvalitet och en bättre arbetsmiljö med tyst gjutning utan vibrering.

## Fördelar

- Tryggare och tystare arbetsmiljö utan vibreringsinsats.
- Färre mantimmar och mindre inhyrd utrustning.
- 30 % lägre CO<sub>2</sub>-avtryck.

## Användning

Används som ifyllnad i våra prefabricerade skalväggar.

## Produktbeskrivning

ThomaSKB Grön är en självkompakterande betong med minskad miljöbelastning. Produkten är framtagen speciellt för att skapa en bättre arbetsmiljö med tyst gjutning utan vibrering med dess påverkan på hörsel, fingrar, armar och axlar.

## Egenskaper

Tryckhållfasthetsklass	C28/35
vct	0,60
Dmax	16 mm
Konsistensklass	SF2
Exponeringsklass	XC1

## Nivåer enligt Svensk Betongs vägledning

Produkt	Nivå	Klimatavtryck
ThomaSKB Grön	1	minst 10 % lägre CO <sub>2</sub> -avtryck*
ThomaSKB Grön	2	minst 20 % lägre CO <sub>2</sub> -avtryck*
ThomaSKB Grön	3	minst 30 % lägre CO <sub>2</sub> -avtryck*
ThomaSKB Grön	4	minst 40 % lägre CO <sub>2</sub> -avtryck*

\*enligt Svensk Betongs vägledning för klimatförbättrade produkter.

## Hantering

Med ThomaSKB Grön kan formen fyllas med hjälp av pump. För att säkerställa ett optimalt resultat och jämn fördelning av betong i skalväggen, rekommenderar vi att ThomaSKB Grön fylls i med hjälp av en anpassad slang placerad på maximalt var femte meter. Vid gjutning med kran och bask rekommenderar vi att använda en strumpa för att hantera fallhöjden.