

Thomaglätt

Thomaglätt är en unik betong framtagen för golv som ska maskinglättas och där det ställs höga krav på det färdiga golvet.

Fördelar

- Förbättrad arbetbarhet.
- Enkel att sloda.
- Klarar tung belastning.
- Minskar tiden fram till glättning – sparar mantimmar.
- Hård, jämn och beständig yta.

Användning

Produkten är lämplig för bjälklag, golv och industriplattor som ska maskinglättas.

Produktbeskrivning

Thomaglätt är en golvbetong som är speciellt framtagen för att uppnå ett kontrollerat och snabbt härdningsförlopp. Detta kortar tiden fram till glättning och sparar därmed tid för dig som kund. Den färska betongmassan är enkel att lägga ut, sloda och vibrera. Resultatet blir ett hårt, jämnt och beständigt golv med minskad risk för att ytan dammar, släpper eller krackelerar.

Egenskaper

| | | |
|------------------------|--------------------|--------|
| Tryckhållfasthetsklass | C30/37 | C32/40 |
| vct | 0,55 | 0,50 |
| Dmax | 16 mm eller 25 mm | |
| Konsistensklass | S3, S4, S5 | |
| Exponeringsklass | XC1, XC2, XC3, XC4 | |

Hantering

För att uppnå ett bra slutresultat krävs alltid en fullgod härdning. För golv och bjälklag med höga krav på ytans funktion rekommenderar vi Härdningsklass 4 enligt SS-EN 13670.